

# Áudio mais puro, melhor experiência de reunião

O VCM34 é um conjunto de microfones para videoconferência que pode funcionar como dispositivo de entrada de áudio para o sistema de videoconferência Yealink ou para a câmera Yealink UVC PTZ. O VCM34 combina o hardware e o software, incluindo a Yealink Noise Proof Technology, para melhorar totalmente sua qualidade de áudio. Gracas ao seu conjunto de 3 microfones integrados e à tecnologia de áudio superior, o VCM34 possui um alcance de captação de voz de 20 pés (6 m) e 360°, considerado uma solução ideal para qualquer sala de conferência que precise da melhor experiência de áudio.

Além disso, até 4 ou 6 unidades VCM34 podem ser colocadas em cascata com sistemas diferentes, de modo que o VCM34 possa fornecer uma longa distância de captura de áudio, como se todos os participantes estivessem sentados na mesa uns dos outros.

#### Pontos chave e Benefícios

- Conjunto de 3 microfones integrados
- Captura de voz de 20 pés (6m) em 360°
- Tecnologia Yealink a Prova de Ruídos
- PoE
- · Botão mudo com LED bicolor
- Até 4 ou 6 unidades podem ser colocadas em cascata com o Sistema de Videoconferência ou o Sistema de Videoconferência da Microsoft









com sistema VCS





Características de áudio

- · Conjunto de 3 microfones integrados
- Captação de voz em 360°
- Áudio HD ideal
- Alcance de captação de voz de alta qualidade de 10 pés (3 m). Alcance máximo de captação de voz de 20 pés (6 m).
- · Silenciar o microfone com painel sensível ao toque
- Supressão de ruído de fundo
- VAD (Voice Activity Detection)
- CNG (Comfort Noise Generator)
- · AEC (Acoustic Echo Canceling)
- · Tecnologia a prova de ruídos Yealink
- Até 4 unidades podem ser colocadas em cascata com o sistema VCS


- Até 6 unidades podem ser colocadas em cascata com o Microsoft Video Conference System
- Resposta de frequência: entre 100Hz e 12KH<sub>7</sub>

#### Características físicas

- 1 × Porta RJ45 para ethernet e energia
- 1 × Porta RJ45 para cascateamento
- PoE (IEEE 802.3af)
- Entrada de energia: PSE 54V/0.56A ou PoE 48V/0.27A
- Dimensões (C\*L\*A): 169mm x 171.5mm x 37.5mm
- Umidade de operação: 5~90%
- Temperatura de operação: 0~40°C (+32~104°F)

#### Pacote contém

- VCM34
- · 3m Cabo Ethernet
- Suporte de silicone
- · Guia de início rápido
- Qty/CTN: 10 PCS
- N.W/CTN: 4.26 kg
- G.W/CTN: 4.93 kg
- Tamanho da caixa de presente: 310mm\*196mm\*80mm
- Caixa de papelão: 410mm\*402mm\*218mm





#### Sobre a Yealink

A Yealink é uma fornecedora líder global de soluções de comunicação e colaboração empresarial, oferecendo serviços de videoconferência para empresas em todo o mundo. Com foco em pesquisa e desenvolvimento, Yealink também insiste em inovação e criação. Com as excelentes patentes técnicas de computação em nuvem, tecnologia de processamento de áudio, vídeo e imagem, a Yealink construiu uma solução de colaboração panorâmica de áudio e videoconferência ao fundir seus serviços de nuvem com uma série de produtos de terminais. Como um dos melhores fornecedores em mais de 140 países e regiões, incluindo EUA, Reino Unido e Austrália, a Yealink ocupa o primeiro lugar na participação de mercado global de remessas de telefones SIP.

## Copyright

Copyright © 2022 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2022 Yealink Network Technology CO., LTD. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink Network Technology CO., LTD.

### Suporte técnico

Visite Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) para downloads de firmware, documentos de produtos, perguntas frequentes e muito mais. Para um melhor serviço, recomendamos sinceramente que você use o sistema Yealink Ticketing (https://ticket.yealink.com) para enviar todos os seus problemas técnicos.

